

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**87491216 Костюм зимний Труженик-Ультра-2 AR (тк.Смесовая,210)  
п/к, т.синий/васильковый**



Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Труженик-Ультра-2 AR (тк.Смесовая,210) п/к,  
т.синий/васильковый

Куртка вид спереди. Капюшон.



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Труженик-Ультра-2 AR (тк.Смесовая,210) п/к,  
т.синий/васильковый  
Куртка вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Труженик-Ультра-2 AR (тк.Смесовая,210) п/к,  
т.синий/васильковый.  
вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

### Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Труженик-Ультра-2 предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

**Куртка** прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на четыре петли и пуговицы, и одной верхней сквозной петлей и пуговицей. Куртка с притачным утеплителем, со съёмным утеплённым капюшоном.

Куртка по линии талии на кулисе, в которую вставлен полиэфирный шнур, выходящий через петли в подбортах. Кулиса настрачивается на изнаночную сторону куртки.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки настроена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной **50 мм**. Полочки с накладными нижними карманами, также на левой полочке расположен нагрудный накладной карман. Нагрудный карман левой полочки с утеплённым клапаном, верхний срез которого входит в шов притачивания кокетки, застёгивающимся на ленту-контакт. **В шов притачивания клапана вставлена петля для бейджа из репсовой ленты.** Верхний срез нижних накладных карманов и левого нагрудного кармана обработан швом вподгибку с закрытым срезом. **В нижний край переднего шва настрачивания верхнего кармана на полочку (со стороны борта) вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел».**

Рукава втачные, двухшовные, с настрочными трикотажными манжетами по низу.

Воротник втачной, отложной. Верхний воротник меховой. Нижний воротник фигурно простеган с утеплителем. На нижнем воротнике расположены **3** пуговицы для пристегивания капюшона.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Капюшон застёгивается на два участка ленты-контакт в подбородочной части. Капюшон пристёгивается к нижнему воротнику куртки на три вертикальные петли и пуговицы. По лицевому вырезу в кулису проложен полиэфирный шнур, выходящий через технические отверстия. Шнур регулируется при помощи фиксаторов.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настроен нагрудный накладной карман из ткани верха. **На внутренний накладной карман подкладки настроена этикетка ФИО.** Утеплитель с

подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками. В левый боковой шов вставлен запасной лоскут ткани с запасными пуговицами.

В горловину вставлена этикетка основная и вешалка из ткани верха.

Низ куртки и низ рукавов обработаны швом вподгибку с закрытым срезом.

**Полукомбинезон** прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму – «молния». Полукомбинезон с цельнокроеной грудкой и спинкой. Передние половинки с накладными карманами с наклонным входом. Боковой шов карманов входит в боковой шов полукомбинезона.

По низу передних и задних половинок на уровне голени настроена светоотражающая полоса шириной **50 мм**. По спинке в области талии с внутренней стороны настроена эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Полукомбинезон с притачным утеплителем, который простёган с подкладкой вертикальными параллельными строчками.

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

*На левую переднюю половинку подкладки в области груди настроена этикетка ФИО (см. схему).*