

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87484787

к ГОСТ Р 12.4.297-2013 Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени),

Тн, Тт, То, А1, В1, С1.

ГОСТ 12.4.280-2014 Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), Ми, З.

ГОСТ 12.4.250-2019 Защита от искр и брызг расплавленного металла

ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования», Тн.

**87484787 Костюм сварщика зимний Велд-СОП 1 кл.защиты
(тк.Хлопок-ОП,350) брюки, т.синий/красный**



Рис.1. Эскиз Костюм сварщика зимний Велд-СОП 1 кл.защиты (тк.Хлопок-ОП,350) брюки, т.синий/красный, куртка, вид спереди и сзади.



Рис.2. Эскиз Костюм сварщика зимний Велд-СОП 1 кл.защиты (тк.Хлопок-ОП,350) брюки, т.синий/красный, брюки, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм сварщика зимний Велд предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 12.4.297-2013 Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То, А1, В1, С1., ГОСТ 12.4.280-2014 Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), ГОСТ 12.4.250-2019 Защита от искр и брызг расплавленного металла., ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

Костюм состоит из куртки и брюк

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой до конца воротника стойка, застегивается на 5 пуговиц и 1 на воротнике (и 1 для фиксации паты).

Полочки с кокетками из отделочной ткани. По верхнему краю полочки расположена Светоотражающая полоса (далее СОП), который входит в шов притачивания кокетки. Рельефы от проймы до низа изделия. В швах притачивания боковых частей полочек оформлены нижние внутренние карманы. Вход в карман отстрочен в виде листочек с закрепками по входу, мешковина карманов фиксируется к борту при помощи отрезка ткани.

Спинка с кокеткой переходящей на перед, кокетка выполнена из отделочной ткани. По верхнему краю полочки расположен СОП, который входит в шов притачивания кокетки.

Воротник втачной отложной с патой с застёжкой на одну петлю пуговицу (и 1 пуговица для фиксации паты). Нижний воротник простеган вместе с

утеплителем. В шов притачивания верхнего воротника и подкладки вставлена вешалка и этикетка основная.

Рукава втачные, двухшовные. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Подкладка утеплённая притачная с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настроен нагрудный накладной карман из ткани молескин, застегивающийся на одну ленту контакт. **На внутреннем кармане расположена этикетка ФИО.** Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой на лекалах. В левый боковой шов вставлены запасные лоскуты и запасная пуговица.

Подкладка рукава с притачной нижней частью, в шов притачивания которой вставлена надставка из ткани молескин с резинкой ткацкой для фиксации на кисти.

Брюки с центральной застёжкой «гульфик» на тесьму «молния», с высоким поясом, со съёмными бретелями, застегивающимся на две петли и пуговицы. Пояс с пятью шлевками с напуском под ремень.

Брюки с центральной застёжкой «гульфик» на тесьму «молния», с высоким поясом, застегивающимся на две петли и пуговицы. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. Брюки с пристегивающимися бретелями. Бретели регулируются при помощи открытой резинки и застёжки на петли пуговицы.

Бретели с 6 петлями, по 2 спереди и по 1 сзади, центр резинки зафиксирован с держателем бретель согласно разметке лекал, для пристегивания бретелей на поясе переда и спинки, с внутренней стороны пояса расположено по 2 пуговицы.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. В области голени на передние и задние половинки настроен СОП шириной **50мм**. Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами, боковой срез которых входит в боковой шов брюк, верхний срез – в шов притачивания пояса

В шов притачивания пояса по среднему шву задних половинок с изнаночной стороны пришивается основная этикетка.

Подкладка и утеплитель простеганы вертикальными параллельными строчками. Пояс фигурно простеган с утеплителем, по поясу с внутренней стороны расположены пуговицы.

На левой передней половинке со стороны изнанки расположена этикетка ФИО (см. схему).