

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87486754; 87476480; 87472317**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**87486754 Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к,  
т.серый/св.серый**

**87476480 Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к,  
т.синий/васильковый**

**87472317 Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к,**



Рис.1. Эскиз Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый, куртка, вид спереди и сзади.



Рис.2. Эскиз Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый, куртка, вид спереди и сзади.



Рис.3. Эскиз Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к, черный/красный, куртка, вид спереди.



Рис.4. Эскиз Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый, полукомбинезон, вид спереди.



Рис.5. Эскиз Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый, полукомбинезон,вид сзади.



Рис.6. Эскиз Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210) п/к, черный/красный, полукомбинезон,вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

### Описание внешнего вида модели

**Костюм зимний Титан (тк.Смесовая,210)** предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукOMBинезона.

**Куртка** прямого силуэта, с центральной застёжкой на двух замковую тесьму «молния», с ветрозащитной планкой, застегивающейся на четыре кнопки. С притачной подкладкой на кулисе по линии талии и трикотажными напульсниками на рукаве.

**Полочка** состоит из кокетки (контрастной ткани) и нижней части (из основной ткани), СОП 50мм настроен выше шва притачивания кокетки на 3 мм. На полочках расположены два нагрудных кармана с фигурными клапанами, застегивающимися на одну кнопку и входящими верхними срезами в шов притачивания кокетки. **В шов притачивания кокетки под клапан правого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа.** Верхние карманы накладные со скошенными углами. На кармане левой полочки карман с двумя входами: верхним и боковым с застёжкой на тесьму «молния». **На левой полочке под швом притачивания кармана, со стороны борта расположен флажок факел.**

Нижние карманы с объемной вставкой из контрастной ткани (объем со стороны бортовой застёжки), закрываются фигурными клапанами с двумя кнопками.

**Спинка** состоит из нижней части и кокетки, на которую настроен СОП 50мм, из-под СОП выпущен кант 3мм.

**Воротник** втачной отложной. Нижний воротник простеган вместе с утеплителем. В шов притачивания воротника с лицевой стороны вставлена планка с четырьмя кнопками для крепления капюшона. В шов притачивания верхнего воротника и подкладки вставлена вешалка и этикетка основная.



*Капюшон* пристегивается к планке воротника со стороны нижнего воротника на четыре кнопки. Состоит из трех частей — двух боковых и центральной, швы стачивания отстрочены двойными строчками. Центральная часть с патой, застегивающейся на ленту контакт. Лицевой вырез фиксируется шляпной резинкой, продетой через два люверса, и двухдырочным фиксатором.

*Рукава* втачные, двухшовные, с манжетами. На рукав ниже локтя настрачивается СОП шириной 50 мм.

*С изнаночной стороны* куртки по линии талии настроена кулиска со шнуром и однодырочными фиксаторами с концевиками для регулировки ширины изделия, выходящим через петли в подбортах.

*Подкладка* утеплённая притачная с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настроен нагрудный накладной карман из ткани верха, застегивающийся на одну ленту контакт. **На кармане расположена этикетка ФИО.** Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками в соответствии с наметкой на лекалах. В левый боковой шов вставлены запасные лоскуты.

**Полукомбинезон** прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму «молния».

Передние части полукомбинезона с отрезной грудкой, на которой расположены накладные карманы. Боковые карманы с наклонным входом. По концам входа в карман расположены закрепки, верхняя горизонтальная и нижняя, перпендикулярная входу.

Задние части полукомбинезона с отрезной грудкой и кулисой по линии талии.

На боковой части располагаются объемные карманы (объемная вставка из контрастной ткани в передней и задней части кармана), закрывающиеся фигурными клапанами с двумя кнопками.

На правую заднюю часть полукомбинезона настроен накладной карман со скошенными углами.

Длина полукомбинезона регулируется открытой эластичной тесьмой в бретелях и фастексами.

По низу брюк в области голени настроена СОП шириной 50 мм.

Этикетка основная вставляется в средний шов подкладки спинки по надсечке.

**На левую переднюю половинку подкладки в области груди настроена этикетка ФИО (см. схему).**